

CHARIOT ÉLÉVATEUR GPL - GLPD30

CAPACITÉ DE CHARGE 3 000 KG

Chariot frontal thermique pour manutention, entrepôt, dépôt et logistique



3 000 kg

Capacité nominale

500 mm

Centre de charge

2 étages

Type de mât

GPL

Motorisation

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MODÈLE	GLPD30
TYPE	Chariot élévateur frontal GPL
CAPACITÉ DE CHARGE	3 000 kg
CENTRE DE CHARGE	500 mm
MÂT	Mât à deux étages
TRANSMISSION	Automatique hydraulique
DIRECTION	Entièrement hydraulique
FOURCHES	1 070 x 125 x 45 mm

MOTORISATION

MOTEUR STANDARD	GUANGQING
MOTORISATION OPTIONNELLE	Nissan K25
CARBURANT	GPL / propane
TRANSMISSION	Automatique hydraulique

DIMENSIONS & ROULEMENT

LONGUEUR JUSQU'AU BOUT DES FOURCHES	2 730 mm
LARGEUR TOTALE	1 225 mm
HAUTEUR GARDE-CORPS	2 090 mm
PNEUS AVANT	28 x 9-15-12PR
PNEUS ARRIÈRE	6.50-10-10PR

ÉQUIPEMENTS & CONCEPTION

COMMANDE DIRECTIONNELLE	Vanne électro-hydraulique
POSTE OPÉRATEUR	Instrumentation à position basse
VISIBILITÉ	Mât à large champ de vision
DIRECTION	Faible rayon de braquage
CONCEPTION	Suspension avant compacte

APPLICATIONS

- Chargement et déchargement de palettes
- Entrepôts, dépôts, plateformes logistiques et sites industriels
- Manutention de matériaux et marchandises
- Utilisation intérieure ventilée ou extérieure selon conditions du site