

BÉTONNIÈRE AUTOCHARGEUSE

PRODUCTION RÉELLE JUSQU'À 4,0 m³ PAR LOT

Machine tout-en-un pour dosage, chargement, malaxage, transport et déchargement du béton



5,9 m³

Capacité tambour

4,0 m³

Béton réel / lot

85 kW

Puissance moteur

7 500 kg

Poids machine

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

TYPE	Bétonnière autochargeuse tout-terrain
CAPACITÉ DU TAMBOUR	5,9 m³
RENDEMENT RÉEL DE BÉTON PAR LOT	4,0 m³
PRODUCTIVITÉ	Jusqu'à 4 lots par heure
TRANSMISSION	Variation continue
MOTRICITÉ	4 roues motrices
DIRECTION	2 roues directionnelles
PNEUMATIQUES	16/70-20
POIDS	7 500 kg

MOTORISATION

MARQUE MOTEUR	Yuchai
MODÈLE MOTEUR	YCD4J22T-115
CARBURANT	Diesel
REFROIDISSEMENT	Par eau
PUISSANCE	85 kW

VITESSES & MOBILITÉ

PLAGE BASSE	0 à 8 km/h
PLAGE INTERMÉDIAIRE	0 à 18 km/h
VITESSE MAXIMALE	0 à 30 km/h
TRANSMISSION	Variation continue
CONFIGURATION	4 roues motrices / 2 roues directionnelles

CAPACITÉS & DIMENSIONS

RÉSERVOIR D'EAU	2 x 320 L
DIMENSIONS HORS TOUT (L X L X H)	7 710 x 2 380 x 2 620 mm
POIDS MACHINE	7 500 kg
CAPACITÉ TAMBOUR	5,9 m ³
PRODUCTION RÉELLE PAR LOT	4,0 m ³

APPLICATIONS

- Chantiers de construction et de génie civil
- Coulage de dalles, fondations et ouvrages béton
- Travaux routiers et aménagements extérieurs
- Sites isolés nécessitant une production de béton directement sur chantier
- Petites et moyennes productions sans centrale à béton fixe