

NICOSAIL 30-70

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 3 000 KG - 7 M

Manutention agricole, écurie, palettes, bottes de foin et chantier



3 000 kg

Capacité maximale

7 000 mm

Hauteur de levage

2 500 kg

Charge à hauteur max.

3 830 mm

Portée avant max.

CAPACITÉS & PERFORMANCES

CAPACITÉ DE LEVAGE MAXIMALE	3 000 kg
CAPACITÉ À HAUTEUR MAXIMALE	2 500 kg
CAPACITÉ À PORTÉE MAXIMALE	1 250 kg
HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE	7 000 mm
HAUTEUR DE DÉPOSE	6 800 mm
PORTÉE À HAUTEUR MAXIMALE	1 000 mm
PORTÉE AVANT MAXIMALE	3 830 mm
PORTÉE AVEC CHARGE DE 1 TONNE	3 830 mm

DIMENSIONS & CHÂSSIS

HAUTEUR HORS TOUT	2 400 mm
LARGEUR HORS TOUT SUR PNEUS	2 330 mm
LARGEUR CABINE	820 mm
VOIE AVANT	1 870 mm
EMPATTEMENT	2 758 mm
LONGUEUR JUSQU'AUX PNEUS AVANT	4 440 mm
LONGUEUR JUSQU'AU CHÂSSIS AVANT	4 860 mm
GARDE AU SOL MINIMALE	320 mm
RAYON DE BRAQUAGE EXTÉRIEUR	3 800 mm
POIDS MACHINE AVEC FOURCHES	7 000 kg
PNEUMATIQUES	400/70 R24

FOURCHES & COMMANDES

LONGUEUR DES FOURCHES AUTO-NIVELANTES	1,22 m
INCLINAISON FOURCHES VERS L'AVANT	35°
INCLINAISON FOURCHES VERS L'ARRIÈRE	90°
ESSIEU MOTEUR HUMIDE	XCMG
CAMÉRAS DE TRAVAIL	Avant et arrière
CONTRÔLE DE STABILITÉ	Capteurs de charge + alarme
COMMANDE PRINCIPALE	Joystick hydraulique pilote
SÉLECTEUR DE MARCHE	Avant / Neutre / Arrière intégré
COMMANDE TÉLESCOPIQUE	Progressive
SORTIE HYDRAULIQUE AUXILIAIRE	Débit constant

FONCTIONS DISPONIBLES

- Fourches auto-nivelantes pour la manutention de palettes et de bottes de foin.
- Surveillance continue de la stabilité avant par capteurs de charge.
- Caméras de travail avant et arrière pour améliorer la visibilité opérateur.
- Fonction de mise à niveau du châssis disponible en option.
- Fonction d'élévation de cabine disponible en option.