

RIPPA R15 ECO

MINI-PELLE DIESEL - CLASSE 1,5 TONNE

Machine compacte sur chenilles pour terrassement, agriculture et travaux polyvalents



1 532 kg

Poids en ordre de marche

Kubota D722

Moteur

10,2 kW

Puissance max.

1 807 mm

Profondeur max.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MODÈLE	RIPPA R15 ECO
TYPE	Mini-pelle hydraulique sur chenilles
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	1 532 kg
POIDS MACHINE	1 440 kg
CAPACITÉ DU GODET	0,018 m³
FORCE DE FOUILLE MAXIMALE	10,4 kN
RAYON DE FOUILLE MAXIMAL	3 274 mm
PROFONDEUR DE FOUILLE MAXIMALE	1 807 mm
HAUTEUR DE FOUILLE MAXIMALE	3 046 mm
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAXIMALE	2 277 mm

MOTORISATION

MARQUE MOTEUR	Kubota
MODÈLE MOTEUR	D722
CARBURANT	Diesel
NOMBRE DE CYLINDRES	3
REFROIDISSEMENT	Par eau
PUISSANCE MAXIMALE	10,2 kW / env. 13,7 ch
RÉGIME MAXIMAL	2 500 tr/min
CYLINDRÉE	0,719 L
CONSUMMATION THÉORIQUE	1,1 à 1,5 L/h

DIMENSIONS & MOBILITÉ

LONGUEUR DE TRANSPORT	2 327 mm
LARGEUR DE TRANSPORT	983 mm
HAUTEUR DE TRANSPORT	2 243 mm
GARDE AU SOL CONTREPOIDS	427 mm
LARGEUR DU GODET	400 mm
LONGUEUR DE FLÈCHE	1 477 mm
LONGUEUR DU BRAS	800 mm
LARGEUR LAME BULLDOZER	1 024 mm
VOIE EXTENSIBLE	900 à 1 200 mm
VITESSE DÉPLACEMENT	0-1,5 / 0-2,5 km/h
CAPACITÉ DE PENTE	30 %

SYSTÈME HYDRAULIQUE

POMPE PRINCIPALE	Pompe à engrenages / 308-303
PRESSION NOMINALE	18 MPa
PRESSION MAXIMALE	18,5 MPa
MOTEUR DE TRANSLATION	Paiyi WDM-390